



ПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА ДОМОФОНОВ

KVM-624 Kocom

Kocom Co., Ltd.

НАЗНАЧЕНИЕ

Подключение 2-х вызывных панелей по 4-м проводам. Кнопка открывания замка. Настенный видеомонитор для домофона Kocom KVM-624 наиболее популярен среди покупателей из-за высокого качества и приемлемой цены. Возможно также подключение дополнительной аудиотрубки Kocom KDP-504A. В данном мониторе используется проекционный кинескоп, который дает небольшие искажения в отличие от настольных мониторов, где применяется обычная телевизионная трубка. Еще одной характерной чертой является то, что настенный видеомонитор обеспечивает просмотр в течение только 30 сек. без съема трубки. По истечении этого времени монитор, в целях экономии ресурсов, выключается. Для непрерывного контроля необходимо снять трубку. Монитор оснащен кнопкой для открывания замка. Видеомонитор КОСОМ KVM-624 может использовать в сочетании с вызывными блоками Activision серии AVC и других фирм.

ОСОБЕННОСТИ

- Возможно подключение двух блоков камеры.
- Возможно параллельное подключение двух мониторов.
- Возможно построение конфигурации "два монитора - две камеры".
- Возможно подключение трубки KDP-504A.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	204 мм х 210 мм х 53 мм
Рабочая температура	от 0°C до +50°C
Экран (диагональ)	4" (10 см)
Линия связи	4-проводная
Макс. длина линии	50 м (диам пров. 0,65 мм)
Вес	1,5 кг
Питание	110 - 220 В, 50 Гц, 19Вт
Цвет	белый
Сигнал вызова	Мелодичный